



Pisos pre-laqueados (prefinished)

En **Bajda SRL** desarrollamos una moderna línea de pisos **pre-laqueados** basándonos en nuestra experiencia en el país de más de 60 años industrializando maderas y más de 40 años produciendo pisos de madera sólida con modernas técnicas de secado, elaboración y barnizado con lacas UV de alta resistencia a la abrasión.

Para elaborar nuestros pisos **pre-laqueados Bajda SRL**, seleccionamos especies de madera implantadas por el hombre como el Eucaliptus Mendoza (Camaldulensis o Rostrata), el Eucaliptus Viminalis, Eucaliptus Córdoba (Viminalis y Globulus), las especies provenientes del manejo sustentable de bosques o madera de reciclaje como el Roble Americano (Quercus Alba) y el Roble Slavonia (Quercus Robur). Por pedido también producimos los **pisos pre-laqueados Bajda SRL**.



El proceso de fabricación de los **pisos pre-laqueados Bajda SRL** comienza en el prolijo aserrío y clasificación de las tablas, luego se estiban en nuestro predio de 30000 m2 ubicado en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, donde el clima nos permite un excelso proceso de secado por más de 8 meses. Finalizado el oreado natural se procede a la estabilización final en las modernas cámaras de secado y posterior elaboración con maquinarias de última generación.



La calidad en la elaboración de los los *pisos pre-laqueados* Bajda SRL se obtiene gracias a la alta capacitación e idoneidad de nuestro personal, que logró con gran esmero calificar la norma ISO 9001 2000 de calidad de proceso.



Finalmente se realiza el proceso de pre-laqueado con 9 capas de barniz UV de muy alta resistencia a la abrasión. Este proceso tiene las siguientes etapas:



1. Capa de fijación UV que le confiere adherencia entre la madera y las demás capas de barniz evitando descascarado de las siguientes capas.
2. 3 capas de sellado UV con óxido de aluminio resistente a la abrasión, encargadas de uniformar las superficies sellando los poros propios de la madera
3. 2 capas de sellado UV nivelador
4. 3 capas de barniz de terminación UV con óxido de aluminio que le confiere el acabado y brillo final a la vez la resistencia a la abrasión y la superficie adecuada para evitar la suciedad y la adherencia de microorganismos.



De esta manera se obtiene un piso de madera sólida pre-laqueada, de rápida instalación y uso inmediato, evitando los lentos e incómodos procesos de terminación que tienen los pisos convencionales. A su vez el pre-laqueado le otorga una terminación superior y más resistente al piso de madera, permitiendo su renovación de igual modo que los pisos de madera tradicional.

Pisos pre laqueados BAJDA SRL				
Especie	Tonalidad	Espesor	Ancho	Longitud
Euc Mendoza	Rojizo	20 mm	80 y 100 mm	300 a 1000 mm
Euc Mendoza	Rojizo	14 mm	60 mm	300 a 1000 mm
Euc Cordoba	Rosado	20 mm	80 y 100 mm	300 a 1000 mm
Euc Córdoba	Rosado	14 mm	60 mm	300 a 1000 mm
Roble Slavonia	Beige	14 mm	30 a 90 mm	300 a 900 mm
Roble T.Slavonia	Beige	20 mm	80 a 140 mm	300 a 1100 mm
Roble Rusticatto	Marrón	20 mm	80 a 140 mm	300 a 1100 mm